



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**
В съответствие с Приложение III от Регламент (ЕС) № 305/2011

Наименование на продукта
VANDEX BB 75
№ 005

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
EN 1504-3:ZA.1a


2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
партиден номер: посочен на опаковката на продукта

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
СС фин разтвор за конструктивни ремонти
(на база на хидравличен цимент)
Ръчно полагане (3.1)
Полагане чрез пръскане (торкретиране) (3.3)
Ремонт и възстановяване на компрометиран или карбонизиран бетон (7.2)

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H.
Industriestraße 19-23
DE 21493 Schwarzenbek

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:
Система 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
EN 1504-3, Система 2+:
Нотифицираният орган

Materialprüfanstalt für das Bauwesen
идентификационен номер 0761

извърши първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието и непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол в предприятието по Система 2+ и издаде

Сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието
0761-CPR- 0111

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:
не е приложимо

9. Декларираните експлоатационни показатели:

<i>Съществени характеристики</i>	<i>Експлоатационни показатели</i>	<i>Хармонизирана техническа спецификация</i>
Якост на натиск	клас R3 ≥ 25 MPa	EN 1504-3:2005
Съдържание на хлорни йони	$\leq 0,05\%$	
Адхезия	$\geq 2,0$ MPa	
Устойчивост на карбонизация	отговаря	
Модул на еластичност	≥ 20 GPa	
Термична съвместимост		
Част 1: цикли на замръзване	$\geq 2,0$ MPa	
Част 4: сухи термични цикли	$\geq 2,0$ MPa	
Капилярна абсорбция	$\leq 0,5$ kg/m ² .h ^{0.5}	
Реакция на огън	клас A1	
Опасни вещества	в съответствие с 5.4	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:



Schwarzenbek, 01.07.2013

Christian Biner, Управител